

INSTRUÇÕES DE USO

SEALTemp OBTURADOR PROVISÓRIO



Descrição do Produto

SEALTEMP é um material para obturações provisórias, pronto para uso, livre de eugenol que endurece rapidamente na boca ao contato com a saliva. Possui grande aderência, garantindo bom isolamento marginal. Não tem efeitos prejudiciais sobre a gengiva e a polpa (produto não irritante).

Indicação

Indicado para preenchimento temporário de cavidades dentárias.

Composição

Óxido de Zinco, Sulfato de Zinco, Sulfato de Cálcio, Dióxido de Silício, Dibutilftalato, Acetato de Policloreto de Vinila, Fluoreto de Sódio, Aroma Menta.

Apresentação

Pote contendo 25 gramas

Técnicas de aplicação

- 1) A quantidade necessária de SealTemp deve ser retirada do recipiente e aplicada diretamente na boca sem requerer mistura.
- 2) O endurecimento se processa sob a ação da saliva, sendo o produto um pouco desidratante durante o processo de endurecimento, o que pode causar ligeira sensibilidade à dentina.
- 3) Em casos em que as cavidades são muito profundas não é necessário preenchê-las inteiramente. Mais tarde isto permitirá retirar-se mais facilmente a massa antes do próximo tratamento. Em lugares expostos é recomendável observar um intervalo de 15 minutos ao máximo.
- 4) O tempo de cura do produto SealTemp é entre 15 e 30 minutos.

Precauções, Restrições e Advertências

Precauções

- Devido a sensibilidade do produto a umidade, manter o uso do batoque e da sílica após a abertura do frasco.
- Após aberto, manter a embalagem hermeticamente fechada, pois o produto absorve umidade.
- Deve ser usado unicamente por dentistas e laboratórios autorizados.
- Manter fora do alcance das crianças.

Restrições e Advertências

Não há advertências quando SealTemp é utilizado por um profissional de odontologia de acordo com as instruções de uso. Entretanto, em pacientes que possuem histórico de alergia a qualquer um dos seus componentes, recomendamos não fazer uso.

Validade

A data de validade do SealTemp é de 36 meses. A validade que consta das embalagens representa o prazo máximo para a utilização do produto. Não usar após a data de validade.

Armazenamento e transporte

- SealTemp atende a finalidade a que se destina quando acondicionado à temperatura ambiente (15°C-30°C) em local seco, protegido de luz e do calor.
- Sob condições adequadas de armazenamento, SealTemp tem uma validade de 36 meses.

